

## TP-LINK TL-SG3428MP



Cena celkem:	<b>10 334 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 540 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 367 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 033 Kč</b>
Kód zboží:	NAPTPL1106
Part No.:	SG3428MP
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link TL-SG3428MP

Vysokorychlostní **28portový L2+** switch s managementem a **čtyřmi SFP** sloty pro uplink. Kapacita switche je **56 Gbps** a rychlost směrování až **41,66 Mpps**. Funkce Storm Control chrání proti broadcastovým, multicastovým a neznámým unicastovým bouřím. **Řízení síťového provozu (QoS)** nabízí možnosti pokročilého řízení provozu pro plynulejší a rychlejší přenos vašich dat. Snadno ovladatelné rozhraní webové správy společně **s podporou SNMP, RMON a Dual Image** zrychlují nastavení a konfiguraci bez zbytečných prostojů.

- **384 W PoE budget:** 24x 802.3af/at port (PoE/PoE+)
- **Integrace do Omada SDN:** Zero-Touch Provisioning (ZTP), centralizovaná správa přes cloud a inteligentní monitorování
- **Centralizovaná správa:** cloudový přístup a aplikace Omada pro snadnou správu
- **Bezpečnost:** IP-MAC, ACL, zabezpečení portů, ochrana proti útokům DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius a další
- **Optimalizace hlasových a video aplikací:** L2/L3/L4 QoS a IGMP snooping
- **Statické směrování:** efektivnější využití síťových prostředků
- **Samostatná správa/management:** Web, CLI (konzolový port, Telnet, SSH), SNMP, RMON a Dual Image nabízí kompletní možnosti správy

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 24x Gbit RJ-45, 4x Gbit SFP slot, 1x RJ-45 konzolový port, 1x microUSB konzolový port

**Kapacita switche:** 56 Gbps

**Rychlost směrování:** 41,66 Mpps

**PoE:** ano, 802.3at/af

**Max. příkon:** 463,8 W (31 W bez PoE)

**Rozměry:** 440 x 330 x 44 mm