

## HIKVISION DS-KH6320-WTE1-W(O-STD)



Cena celkem:	<b>4 027 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 328 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 429 Kč</b>
Ušetříte:	<b>403 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0310
Part No.:	DS-KH6320-WTE1-W
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-KH6320-WTE1-W(O-STD)

Bytový monitor (interkom) s **dotykovou 7" LCD obrazovkou** a rozlišením **1024 × 600 px**. Nabízí **mikrofon + reproduktor**, kompresi G.711U, protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, **Wi-Fi (802.11b/g/n)**, 8× Alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.) a 2× alarm výstup. Je určen pro IP domovní systém, napájení pomocí **802.3af PoE nebo DC 12 V**.

- 7" barevný dotykový displej s rozlišením 1024 × 600
- Zabudovaný reproduktor a všesměrový mikrofon s funkcí omezení šumu a ozvěny
- Zobrazení živého náhledu z dveřních stanic a propojených kamer
- Nezávislé otevření 2 zámků
- Komunikace se vzdáleným klientským SW na PC a mobilním klientem
- Možnost připojení až 16 IP kamer
- Menu v češtině
- Podpora bezdrátové sítě (802.11b/g/n)

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Displej:** 7", rozlišení 1024 × 600, barevný TFT LCD, dotykový

**Paměť:** 128 MB RAM, 32 MB flash

**Alarmové vstupy a výstupy:** 8/0

**Síť:** Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

**Porty a rozhraní:** 1× RJ-45, 1× debug port, 8× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× RS-485, 1× microSD slot (max. 128 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo 802.3af PoE

**Spotřeba:** max. 6 W

**Pracovní teplota:** -10 až +55 °C

**Rozměry:** 200 × 140 × 15,1 mm

**Hmotnost:** 0,35 kg