

ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI



Cena celkem:	6 145 Kč (bez DPH: 5 079 Kč)
Běžná cena:	6 760 Kč
Ušetříte:	615 Kč
Kód zboží:	MBASU1000
Part No.:	90MB1CT0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI - posilte svoje PC procesory Intel 13th Gen.

Základní deska **ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI** s přehledem zvládne výkon moderních **procesorů 12. a 13. generace Intel**. Bohatá nabídka nejrůznějších funkcí je vhodná především **pro nadšené PC kutily**, kteří si svůj systém chtějí vyladit k dokonalosti. Tomu dopomáhá také **univerzální výkon**, který podpoří robustní systém napájení, rychlé úložiště nebo operační paměť DDR5, kterou pojmu 4 dostupné sloty. **PCIe 5.0 x16 s držákem SafeSlot** je plně připraven pro výkon grafických karet nové generace. **16+1fázová architektura napájení** zajistí dostatečný přísun energie pro procesory Intel 13.generace v jakékoli pracovní zátěži.



Velké VRM chladiče jsou strategicky umístěny pro efektivní odvod tepla, které vzniká při napájení špičkových procesorů. **M.2 chladiče** na slotech pomáhají udržovat stabilní chod SSD jednotek. Základní deska **ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI** poskytuje patřičnou konektivitu pro ultra rychlé datové přenosy, spolehlivou síť a další, co nová generace PC vyžaduje. **Síťová platforma Intel 2.5G Ethernet** podporuje komfortní hraní po síti rychlé přenosy souborů dat, a dokonce i

streamování videa ve vysokém rozlišení.



ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Podpora OptiMem II

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B760 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

8x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (6 portů na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

ROG SupremeFX ALC4080 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

SupremeFX Shielding technologie

Savitech SV3H712 AMP

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1x 24-pin hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 4-pin 12V napájecí konektor

4x SATA 6Gb/s konektor

3x M.2 slot, M Key

1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení

4x 4-pin konektor ventilátoru skříně

3x konektor adresovatelného RGB LED pásku

1x konektor Aura RGB LED pásku

1x audio konektor předního panelu

1x konektor systémového panelu (s funkcí detekce otevření skříně)

1x konektor tepelného senzoru

1x Thunderbolt konektor

Porty na zadním panelu

1x HDMI

1x DisplayPort
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C
1x USB 3.2 Gen2 typ A
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
1x RJ-45
2x konektor Wi-Fi antény
5x audio jack
1x optický S/PDIF výstup
1x tlačítko BIOS Flashback
1x tlačítko Clear CMOS

Rozměry

30,5 x 24,4 cm

ATX formát