

## ASROCK B760 PRO RS/D4



Cena celkem:	<b>2 776 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 294 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 053 Kč</b>
Ušetříte:	<b>278 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0052
Part No.:	B760 PRO RS/D4
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## ASRock B760 Pro RS - pro procesory Intel, pro univerzální PC

**Základní deska ASRock B760 Pro RS/D4** podporuje procesory **13. a 12. generace Intel** a až 128 GB operační paměti typu **DDR4**. Moderní konstrukce z edice Race Sport (RS) potěší nejenom svým designem, ale také rozmanitými možnostmi při stavbě stolního počítače. Je ideální pro kancelářské účely, multimediální zátěž i standardní hraní. Pro přesné a optimalizované napájení je deska **ASRock B760 Pro RS** vybavena systémem **Dr.MOS**.





Základní deska **ASRock B760 Pro RS/D4** podporuje rovněž **rozhraní PCIe Gen 4** s 2× vyšší rychlostí oproti předchozí generaci, což oceníte při instalaci M.2 SSD jednotek s ultra vysokou rychlou a odezvou. Samozřejmostí je také kvalitní audio, ať už v podání sluchátek, headsetu nebo reproduktorů díky technologii **Nahimic Audio**. O skvělé **zážitky na síti při hraní her** a činnost s on-line nástroji při tvorbě obsahu nebo streamování se stará **platforma Dragon 2.5 Gb/s LAN**.



#### **ASRock B760 PRO RS/D4**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

## **Čipová sada**

Intel B760

## **Paměť**

4× DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB  
Podpora DDR4 až 5333+ (OC) MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

## **Sloty**

### **Intel CPU**

1× PCIe 4.0 x16 slot

### **Intel B760 čipová sada**

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)  
1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)  
1× PCIe 3.0 x1 slot

## **Grafika**

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

## **Multi-GPU**

Podpora AMD CrossFire technologie

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel B760 čipová sada**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)  
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
4× SATA 6Gb/s port  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky  
Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

## **USB**

1× USB-C 3.2 Gen2 port dostupný přes interní USB konektor  
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu  
7× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (5 portů na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
4× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek ALC897 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

## **Interní konektory**

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1× 8pin 12V napájecí konektor  
1× 4pin 12V napájecí konektor  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení  
5× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení  
2× konektor adresovatelného LED pásku  
2× konektor RGB LED pásku  
3× M.2 slot, M Key  
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)  
4× SATA 6 Gb/s konektor  
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
1× USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu

- 1× SPI TPM konektor
- 1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× 5pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje kartu ASRock Thunderbolt 4 AIC)

**Porty na zadním panelu**

- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 2× USB 2.0
- 1× RJ-45
- 3× audio jack

**Rozměry**

- 30,5 × 24,4 cm
- ATX formát