

## TP-LINK TL-SG3428X-UPS



Cena celkem:	<b>7 698 Kč</b> <b>(bez DPH: 6 362 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>8 467 Kč</b>
Ušetříte:	<b>770 Kč</b>
Kód zboží:	NAPTPL1140
Part No.:	TL-SG3428X-UPS
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link TL-SG3428X-UPS

**Řízený L2+ switch JetStream s 24 gigabitovými porty RJ-45, čtyřmi 10G SFP+ sloty a záložním UPS napájením.**

Vysokorychlostní L2+ switch s managementem a **čtyřmi SFP+** sloty pro uplink. Kapacita switche je **128 Gbps** a rychlost směrování až **95,23 Mpps**.

Mezi nabízené funkce zabezpečení patří vázání na adresy IP-MAC-Port Binding, zabezpečení portů, funkce Storm Control a DHCP Snooping, které poskytnou ochranu před celou řadou síťových hrozeb. Zařízení má k dispozici integrovaný seznam typických útoků DoS, takže ochrana před nimi je snazší než kdy předtím. Funkce řízení přístupu (ACL, L2 až L4) pak také omezuje přístup k citlivým částem sítě odmítnutím paketů na základě zdrojové a cílové MAC adresy, IP adresy, portů TCP/UDP nebo VLAN ID. Přístup uživatelů k síti lze hlídat pomocí ověření 802.1X, které pracuje se serverem RADIUS/TACACS+, aby byl poskytnut přístup pouze těm uživatelům, kteří mají platné přihlašovací údaje.

- **Bleskurychlé odchozí připojení 10G:** 4 sloty SFP+ s rychlostí 10 Gbit/s umožňují vysoce propustné širokopásmové připojení a přepínací kapacitu bez blokování.
- **Gigabitové rychlosti:** 24 gigabitových portů RJ-45 nabízí vysokorychlostní a spolehlivé spojení s dalšími switchi a zařízeními.
- **Statické směrování:** Pomáhá směřovat tok dat po lokální síti, čímž zajišťuje efektivní využívání síťových prostředků.
- **Robustní strategie zabezpečení:** Funkce vázání na adresu IP-MAC, ACL, zabezpečení portů, ochrana proti útokům DoS, funkce Storm Control, funkce DHCP Snooping, ověřování protokolem 802.1X a Radius a další funkce.
- **Integrované do platformy Omada SDN:** Centralizovaná cloudová správa a inteligentní monitorování.
- **Optimalizovaný přenos hlasu a videa v aplikacích:** L2/L3/L4 QoS a funkce IGMP Snooping.
- **Samostatná správa:** Webové rozhraní, CLI (konzolový port, Telnet, SSH), SNMP, RMON a funkce Dual Image přinášející pokročilé možnosti správy.
- **Napájení:** 100-240 V AC (50/60 Hz) a podpora záložního UPS napájení 12 V DC z olověné baterie (min. 4,5 Ah, není součástí balení).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 4x 10G SFP+, 24x GbE RJ-45, 1x RJ-45 konzolový port, 1x micro USB konzolový port

**Kapacita switche:** 128 Gbps

**Rychlost směrování:** 95,23 Mpps

**PoE:** ne

**Napájení:** AC 100-240 V (50/60 Hz), nebo 12V olověná baterie (není součástí balení)

**Rozměry:** 440 x 180 x 44 mm