

HIKVISION DS-KH6320Y-WTE2



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 4 622 Kč (bez DPH: 3 819 Kč) |
| Běžná cena: | 5 084 Kč |
| Ušetříte: | 462 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK1250 |
| Part No.: | DS-KH6320Y-WTE2 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision DS-KH6320Y-WTE2

Bytový monitor (interkom) nabídne plynulou obrazovou a zvukovou komunikaci. Disponuje **dotykovou 7" LCD obrazovkou** s rozlišením **1024 × 600 px**.

Nabízí **mikrofon + reproduktor**, kompresi G.711U, G.711A, protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, **Wi-Fi (802.11b/g/n)**, 8× Alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.) a 2× alarm výstup (relé).

Je určen pro IP domovní systém, napájení pomocí **distributoru DS-KAD704Y/DS-KAD706Y**.

- 7" barevný dotykový displej s rozlišením 1024 × 600
- Pohodlné ovládání pomocí mobilní aplikace Hik-Connect APP
- Zabudovaný reproduktor a všesměrový mikrofon s funkcí omezení šumu a ozvěny
- Přijímání hovorů, otevírání dveří a živý náhled na dálku
- Konfigurace celého systému na jedné dotykové obrazovce
- Nezávislé otevírání 2 zámků
- Podpora hlasových zpráv v případě, že vnitřní stanice neodpovídá
- Možnost připojení až 16 IP kamer
- Řízení přístupu do výtahu
- Menu v češtině
- Podpora bezdrátové sítě (802.11b/g/n)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 7", rozlišení 1024 × 600, barevný TFT LCD, dotykový

Paměť: 128 MB RAM, 32 MB flash

Alarmové vstupy a výstupy: 8/2

Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n

Porty a rozhraní: 1× debug port, 8× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× RS-485, 1× microSD slot (max. 128 GB)

Napájení: DS-KAD704Y nebo DS-KAD706Y

Spotřeba: max. 4 W

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 200 × 140 × 23,6 mm

Hmotnost: 0,327 kg