

## GRANDSTREAM GWN7603



Cena celkem:	<b>1 532 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 266 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 685 Kč</b>
Ušetříte:	<b>153 Kč</b>
Kód zboží:	SPAGNS0014
Part No.:	GWN7603
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Grandstream GWN7603

Nástěnný **Wi-Fi 802.11ac Wave-2** přístupový bod určený určený pro malé podniky, hotely a domácí kanceláře. **Dvě 2pásmové interní antény** s vysokým ziskem a podpora technologie **MU-MIMO** zajistí silný a spolehlivý Wi-Fi signál pro **až 100 připojených bezdrátových zařízení**. Pro zajištění snadné instalace a správy je podporován GWN.Cloud - bezplatná cloudová platforma společnosti Grandstream. Díky podpoře QoS, aplikací s nízkou latencí, Mesh sítí a kaptivních portálů představuje ideální řešení pro malá až středně velká nasazení, která vyžadují flexibilitu.

- Agregovaná rychlost 1,27 Gb/s (bezdrátová propustnost)
- Dvoupásmová technologie 2x2:2 MU-MIMO
- Pokrytí až do vzdálenosti 100 metrů
- Čtyři gigabitové RJ-45 porty: 1x uplink ethernet + PoE/PoE+ vstup, 2x ethernet + PoE výstup (až 6 W/port) a 1x ethernet port
- Podpora až 100 Wi-Fi klientských zařízení
- Přizpůsobení napájení a automatická detekce PoE/PoE+
- Pokročilá QoS pro zajištění výkonu aplikací s nízkou latencí v reálném čase
- Zabezpečené spouštění (Anti-hacking secure boot), kritické údaje/řízení + uzamčení prostřednictvím digitálního podpisu, zabezpečení pomocí certifikátu, náhodné výchozí heslo pro každé zařízení
- Vestavěná řídicí jednotka (kontroler) může spravovat až 50 lokálních AP (řada GWN). GWN.Cloud - neomezená správa AP, GWN Manager - softwarový radič

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2)

**Rychlost datového přenosu:** 5 GHz - 867 Mbit/s, 2,4 GHz - 400 Mbit/s

**Anténa:** 2x 2pásmová interní anténa (3 + 3,5 dBi pro 2,4 GHz, 3,5 + 3 dBi pro 5 GHz)

**Porty:** 1x GbE RJ-45 (uplink + PoE/PoE+ vstup), 2x GbE RJ-45 (ethernet + PoE výstup), 1x GbE RJ-45 (ethernet)

**Frekvence:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Zabezpečení:** WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), WPA3, anti-hacking boot, řízení pomocí digitálních podpisů/certifikátů, náhodné výchozí heslo

**Podpora PoE:** ano, PoE/PoE+ (802.3af/at)

**Rozměry:** 135 x 115 x 30 mm

**Hmotnost:** 215 g