

## UBIQUITI POE OVER 2-WIRE RETROFIT EXTENDER



Cena celkem:	<b>2 334 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 929 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 567 Kč</b>
Ušetříte:	<b>233 Kč</b>
Kód zboží:	NANUBT1020
Part No.:	UACC-Retrofit-PoE-2Wire
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

#### Ubiquiti PoE Over 2-Wire Retrofit Extender

Dvojice extenderů, které rozšiřují/poskytují PoE **po kroucené dvoulince nebo koaxiálních kabelech**, ideální pro případy dodatečné instalace nebo modernizace.

- PoE napájení přes Coax & UTP
- Koaxiální konektor: BNC samice (female)
- Spotřeba 3 W (bez PoE výstupu)
- Ochrana ESD/EMP - vzduchem:  $\pm 8$  kV, kontaktně:  $\pm 4$  kV
- Provozní teplota: -10 až +40 °C

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

##### Transmitter

**Rozhraní:** 1× PoE++ vstup, 1× 2vodičový výstup, 1× 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)

**Podpora PoE:** ano, 1× PoE++ vstup (DC 50 V / 1,2 A)

**Rozměry:** 105 × 40 × 25 mm

**Hmotnost:** 77 g + 140 g adaptér

##### Receiver

**Rozhraní:** 1× PoE/PoE+ výstup, 2vodičový vstup, 1× 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)

**Podpora PoE:** ano, 1× PoE+ výstup (DC 48 V / 0,6 A)

**Rozměry:** 105 × 40 × 25 mm

**Hmotnost:** 79 g + 140 g adaptér



**Manuál (montážní návod):**  
[dl.ui.com/qig/uacc-retrofit-poe-2wire](http://dl.ui.com/qig/uacc-retrofit-poe-2wire)

Max. doporučená délka kabelu	UTP 24AWG 0.18 $\Omega$ /m		RG-6, 0.14 $\Omega$ /m	
	Šířka pásma (Mbps)	Maximální výstup (W)	Šířka pásma (Mbps)	Maximální výstup (W)
50 m	85	25	85	25
100 m	85	13	85	20
150 m	85	9	85	13
200 m	85	6	85	9
250 m	80	4	85	7
300 m	75	3	85	6
350 m	70	0	85	4
400 m	65	0	82	3
450 m	60	0	80	0
500 m	55	0	75	0
550 m	50	0	70	0
600 m	—	—	65	0
650 m	—	—	60	0
700 m	—	—	55	0
750 m	—	—	50	0