

IMMAX NEO LITE SMART PROFESIONÁLNÍ METEOSTANICE

Cena celkem: **3 115 Kč****(bez DPH: 2 574 Kč)**Běžná cena: **3 427 Kč**Ušetříte: **312 Kč**

Kód zboží: ELDIMM1007

Part No.: 07528L

Záruka: 24 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

Aktuální informace o počasí v každém ročním období - IMMAX NEO LITE SMART

Profesionální meteostanice IMMAX NEO LITE SMART pro monitoring počasí a dalších vnějších meteorologických vlivů. Nabízí bohatou škálu funkcí, díky nimž budete mít dokonalý přehled o počasí venku, ale uplatní se také uvnitř interiéru. Podporuje **bezdrátovou konektivitu skrze Wi-Fi**, takže lze snadno propojit vnitřní jednotku s **venkovním bezdrátovým čidlem**.



Vnitřní jednotka je vybavena velkým **barevným displejem**, na kterém můžete pohodlně sledovat informace o aktuálním počasí měření barometrického tlaku, rychlosti větru, srážek, teploty, vlhkosti a spoustu dalšího - každý den, po celý rok. **Meteostanice IMMAX NEO LITE SMART** zobrazuje samozřejmě také **datum a čas** a poslouží i jako standardní domácí **budík**. Čerstvě naměřená data můžete rychle a jednoduše kontrolovat také v **aplikaci Immax NEO PRO**.



IMMAX NEO LITE SMART profesionální meteostanice

Set složený ze základny a bezdrátového čidla nabízí **měření barometrického tlaku, rychlosti a směru větru, srážek, teploty, pocitové teploty, vlhkosti, rosného bodu, UV indexu, intenzity osvětlení a délky slunečního svitu**. Samozřejmostí je zobrazení předpovědi počasí, data a času řízeného z internetu s možností manuálního nastavení. K dispozici je také **budík** s možností odložení. Pro prohlížení naměřených hodnot je možné využít připojení skrze **Wi-Fi 2,4 GHz** a aplikaci IMMAX NEO PRO, která je kompatibilní s iOS, Android, s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Apple Siri zkratky a se systémy TUYA, LIDL.

Součástí balení je vnitřní meteostanice, venkovní senzor, napájecí adaptér a uživatelský manuál.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Měřící vlastnosti

Rozsah vnitřní teploty: -9 °C až +50 °C

Rozsah venkovní teploty: -40 °C až +60 °C

Rozsah vlhkosti: 20-99 %

Rozsah srážek: 0-9999 mm

Rozsah osvětlení: 0-128 klux

Rozsah detekce tlaku vzduchu: 60-1100 hPa

Rozsah rychlosti větru: 0-180 km/h (0-111 mph)

Směr větru: 0-359°

Indikátor úrovně kvality ovzduší: 0,005-9,999 mg/m³ (přesnost: +/-15 %)

Fyzické vlastnosti

Připojení vnitřní jednotky: Wi-Fi

Frekvence: 2400-2483,5 MHz

Maximální RF výstupní výkon: 20 dBm

Propojení se senzory: 433 MHz

Stupeň krytí vnitřní stanice: IP20

Stupeň krytí venkovního senzoru: IP66

Napájení:

Základna: 5 V DC (součástí) nebo 2x AAA (nejsou součástí balení)

Senzor: 3 × AA (baterie nejsou součástí balení)

Rozměry základny: 159 × 132,5 × 23,5 mm

Rozměry venkovního senzoru: 350 × 135 × 47 mm

IMMAX NEO PRO:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
