

## UBIQUITI UNIFI SWITCH PRO XG 24 POE



Cena celkem:	<b>41 022 Kč</b> <b>(bez DPH: 33 903 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>45 124 Kč</b>
Ušetříte:	<b>4 102 Kč</b>
Kód zboží:	NAPUBT1116
Part No.:	USW-Pro-XG-24-PoE
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 24 PoE

Profesionální **24portový L3 switch Etherlighting™ PoE+++** disponující **16× 10G RJ-45, 8× 2,5G RJ-45 a 2× 25G SFP28** porty pro uplink. Switch podporuje **DHCP server a relay, statické směrování i směrování mezi VLAN**, což z něj činí ideální řešení pro správu lokálních sítí.

- Porty s podsvícením Etherlighting™, které indikují umístění portu, rychlost/linku a nativní VLAN/sít
- 16× 10G RJ-45, 8× 2,5G RJ-45, 2× 25G SFP28
- Max 90 W/port, celkový PoE budget až 720 W
- ESD/EMP ochrana ± 30 kV vzduchem, ± 20 kV kontaktně
- Podpora redundantního napájení
- 1,3" dotykový LCD
- Správa pomocí UniFi Network verze 9.1.120 a novější

### L3 funkce

- DHCP Server (místní síť)
- DHCP Relay
- Inter-VLAN Routing (místní síť)
- Static Routing (místní síť)

### L2 funkce

- Agregace portů LACP
- STP & RSTP
- QoS (DSCP)
- Pro AV profily (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron)
- Pokročilá konfigurace IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port)
- IGMP Snooping
- 802.1X Control
- ACL založené na MAC a izolace zařízení
- ACL založené na IP a izolace sítě
- DHCP Snooping & Guarding
- Limit rychlosti výstupu
- Řízení toku

- Storm Control
  - Omezování rychlosti Multicast & Broadcast
  - Blokování adres MAC
  - Omezení portu na základě MAC
  - Zrcadlení a izolace portu
  - Jumbo rámce
  - LLDP-MED
  - Voice VLAN
  - Prevence smyček
- 
- 

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 16× 10G RJ-45, 8× 2,5G RJ-45, 2× 25G SFP28

**Kapacita switche:** 460 Gbps

**Rychlost směrování:** 342 Mpps

**Podpora PoE:** ano, 24× PoE+++ , max. budget 720 W

**Rozměry:** 480 × 442 × 44 mm

**Hmotnost:** 7,9 kg (8 kg s rackovými úchyty)

---

Manuál (montážní návod): [Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 24 PoE](#)

---

