

**IMMAX NEO SMART JISTIČ 3P+N 10-63A**

Cena celkem:	<b>2 878 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 379 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 166 Kč</b>
Ušetříte:	<b>288 Kč</b>
Kód zboží:	ELIIMM1031
Part No.:	07531L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****IMMAX NEO SMART jistič 3P+N 10-63 A****Chytrý třífázový jistič s proudovým chráničem a možností měření spotřeby přes Zigbee 3.0**

Třífázový jistič s proudovým chráničem a měřením spotřeby představuje moderní řešení pro zabezpečení vašich elektrických obvodů. Je určen pro obvody střídavého proudu **50/60 Hz** se jmenovitým napětím **230 /400 V** a nastavitelným spínacím proudem **10-63 A**. Zajišťuje odpojení, spínání a ochranu elektrických obvodů proti zemním poruchovým proudům, čímž zajišťuje i protipožární ochranu.

Díky integraci **Zigbee 3.0** protokolu a kompatibilitě se systémem TUYA můžete jistič pohodlně ovládat a monitorovat přes aplikaci **IMMAX NEO PRO**. Aplikace umožňuje nastavit vypínací charakteristiky (B, C, D), hodnoty jištění, ochranu proti přepětí i podpětí, a také sledovat aktuální spotřebu energie.

**POZOR**

Toto není Wi-Fi zařízení, vyžaduje použití s IMMAX NEO PRO Smart Zigbee 3.0 (lze dokoupit samostatně), popřípadě jiný hub na platformě TUYA, který komunikuje pomocí standardu ZigBee 3.0.



- Nastavitelný jmenovitý proud 10 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A přímo v aplikaci
- Zátěžové charakteristiky: B, C, D (podle nastavení v aplikaci)
- Zkratová vypínací schopnost 6000 A pro maximální bezpečnost
- Integrovaná ochrana proti přepětí (220–265 V) a podpětí (150–250 V)
- Inteligentní funkce automatického opětovného zapnutí po výpadku napájení
- Tepelná a proudová pojistka pro komplexní ochranu elektrických obvodů
- Vysoká mechanická životnost 10 000 sepnutí a elektrická životnost 3 000 sepnutí
- Snadná montáž na standardní DIN lištu 35,5 × 7,5 mm
- Aplikace IMMAX NEO PRO v češtině a dalších 60 jazycích

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Protokol:** ZigBee 3.0 (2,405–2,480 GHz)

**Jmenovité napětí:** AC 230 V/400 V, 50/60 Hz

**Maximální jmenovitý proud:** 63 A

**Proudové jištění:** 10 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A (nastavitelné v aplikaci)

**Zkratová vypínací schopnost:** 6000 A

**Ochrana proti přepětí:** 220–265 V (nastavitelné v aplikaci)

**Ochrana proti podpětí:** 150–250 V (nastavitelné v aplikaci)

**Bezdrátový dosah:** přímá viditelnost 30 m, v zastavěné oblasti 10 m

**Provozní teplota:** -25 až 70 °C

**Rozměry:** 135 × 90 × 74 mm

**Hmotnost:** 504 g

**Stupeň krytí:** IP20

**Obsah balení:** jistič, anténa, uživatelská příručka

**TuyaSmart:**



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

---