

ARCTIC P14 PRO PST



Cena celkem:

164 Kč
(bez DPH: 135 Kč)

Běžná cena:

180 Kč

Ušetříte:

16 Kč

Kód zboží:

CHLARC1480

Part No.:

ACFAN00314A

Záruka:

6 roky / roků

Stav:

Nové zboží


Popis**ARCTIC P14 Pro PST - ať to ve skříni pěkně fouká (v té PC)**

Ventilátor ARCTIC P14 Pro PST, který ochladí PC skříň, a ještě k tomu rozsvítí barevnou diskotéku. Tento ventilátor je připraven to pořádně roztočit, a to tehdy, když to vaše PC sestava potřebuje. Dosahuje **otáček v rozmezí 400-2500 rpm** díky **PWM řízení** a pokud je provozní zátěž opravdu nízká, zastaví se úplně. Když se ale váš počítač pomalu začíná potit, dokáže hnát vzduch vysokou rychlostí i tlakem, aby zajistí potřebné ochlazení uvnitř skříně.





FDB ložisko podporuje dlouhotrvající a tichý chod. Vyrží tak nejen náročnou pracovní činnost, ale také četné virtuální bitvy. Mezi další přednosti ventilátoru **ARCTIC P14 Pro PST** patří **kabeláž Daisy-chain**, která umožňuje snadné propojení více ventilátorů, aniž by vznikla nepřehledná kabelová změť. Vzniká tak čistý a elegantní design, na který je radost pohledět.



ARCTIC P14 Pro PST

Pokročilý 140mm PWM ventilátor s fluid dynamic ložiskem pro efektivní chlazení počítačových systémů.

Ventilátor **ARCTIC P14 Pro PST** představuje vyspělé řešení pro chlazení skříní a chladičů s rozměrem **140 x 140 x 27 mm**. Díky **PWM regulaci** v rozsahu 400–2500 rpm poskytuje optimální vyváženou mezi výkonem a hladinou hluku. Speciální **FDB ložisko** zajišťuje dlouhou životnost a tichý provoz.

Ventilátor je vybaven praktickým **daisy-chain kabelem** s délkou 400 mm + 80 mm, který umožňuje snadné propojení více ventilátorů v sérii. Konstrukce splňuje **RoHS požadavky** a je navržena pro provozní teploty od **0 do 40 °C**.

- PWM regulace otáček v rozsahu 400–2500 rpm s možností úplného zastavení pod 5 % PWM
- Vysoký průtok vzduchu 110 CFM (186 m³/h) při statickém tlaku 5,2 mm H₂O
- FDB ložisko pro dlouhou životnost a tichý provoz

- Daisy-chain kabel 400 mm + 80 mm pro sériové propojení více ventilátorů
- 4pinový PWM konektor s dodatečnou 4pinovou zásuvkou
- Nízká spotřeba pouze 0,35 A při napájení 12 V DC
- Kompaktní rozměry 140 × 140 × 27 mm při hmotnosti 242 g

Pokročilé PWM řízení

Ventilátor podporuje plynulou PWM regulaci s možností úplného zastavení při signálu pod 5 %. Startovací napětí pouhých 5 V DC umožňuje spolehlivý rozběh i při nízkých otáčkách.

Daisy-chain technologie

Integrovaný daisy-chain kabel s konektory 4pin plug + 4pin socket umožňuje propojení více ventilátorů v sérii bez nutnosti dodatečných rozboček nebo kabelů.

Optimalizovaný design

Speciálně tvarované lopatky a optimalizovaný rám minimalizují turbulence a zajišťují maximální efektivitu při nízkých vibracích a hlučnosti.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozměry: 140 × 140 × 27 mm

Hmotnost: 242 g

Otáčky: 400–2500 rpm (PWM řízené), 0 rpm pod 5 % PWM

Průtok vzduchu: 110 CFM, 186 m³/h

Statický tlak: 5,2 mm H₂O

Ložisko: FDB

Napájení: 12 V DC (startovací 5 V DC)

Spotřeba: 0,35 A

Kabel: 400 mm + 80 mm daisy-chain

Konektor: 4pinový PWM plug + 4pinová zásuvka

Barva: černá