

KRUX HYDROGLANCE 240 ARGB LCD



Cena celkem:	2 902 Kč (bez DPH: 2 398 Kč)
Běžná cena:	3 192 Kč
Ušetříte:	290 Kč
Kód zboží:	CHLKRX1020
Part No.:	KRXE003
Záruka:	72 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Krux HydroGlance 240 ARGB LCD

Výkonné AiO vodní chlazení s LCD displejem a ARGB podsvícením pro náročné uživatele.

Kompletní vodní chladič systém **Krux HydroGlance 240 ARGB LCD** kombinuje účinné chlazení procesoru s efektním designem. Vestavěný **LCD displej připojený přes USB 2.0** umožňuje zobrazení vlastních obrázků, videí, animací nebo systémových informací jako teploty, vytížení či otáčky ventilátorů. Díky dedikovanému softwaru máte plnou kontrolu nad obsahem displeje.

Chladičový výkon zajišťuje **240mm hliníkový radiátor** s optimalizovaným prouděním vzduchu a **měděná základna** pro rychlý odvod tepla z procesoru. Systém je osazen dvěma **Krux 120 PWM ARGB ventilátory** s ložisky HBS, které poskytují vynikající chlazení při nízkých otáčkách **600 až 1 800 rpm** a tichém provozu. ARGB podsvícení ventilátorů lze plně přizpůsobit při připojení k základní desce nebo 3pinovému ARGB řadiči.



- LCD displej s USB 2.0 připojením pro zobrazení vlastního obsahu a systémových informací
- 240mm hliníkový radiátor s optimalizovaným prouděním vzduchu pro efektivní chlazení
- Měděná základna vodního bloku pro rychlý přenos tepla z procesoru
- Dva 120mm PWM ARGB ventilátory s ložisky HBS a rozsahem otáček 600-1800 rpm
- Široká kompatibilita s Intel (LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x, LGA2011) a AMD (AM5, AM4) sockety
- Předinstalované ventilátory a flexibilní opletené hadice pro snadnou montáž
- Čerpadlo s PWM řízením a otáčkami 2 500 rpm pro optimální průtok chladicí kapaliny

Kompatibilita a instalace

Chladič je kompatibilní s Intel sockety LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA2011 a LGA115x a s AMD platformami AM5 a AM4. V balení naleznete kompletní montážní příslušenství pro všechny podporované sockety. Flexibilní opletené hadice umožňují montáž radiátoru v různých konfiguracích skříně.

Obsah balení

vodní chladič Krux HydroGlance 240 ARGB LCD, 2× předinstalovaný ventilátor Krux 120 PWM ARGB, montážní příslušenství, teplovodivá pasta, uživatelská příručka



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Radiátor: 277 × 120 × 52 mm, hliník

Ventilátory: 2× Krux 120 PWM ARGB, 120 × 120 × 25 mm

Ložiska ventilátorů: HBS

Otáčky ventilátorů: 600-1800 ot./min.

Řízení ventilátorů: PWM, 4pin konektor

Napájení ventilátorů: 12 V, max. 0,25 A

Podsvícení: ARGB, 3pin konektor, 5 V, max. 0,25 A

Čerpadlo: měděná základna, ocelové ložisko, 2 500 ot./min. (±10 %)

Napájení čerpadla: 12 V, max. 0,32 A, PWM řízení

LCD displej: USB 2.0 9pin připojení

Kompatibilita Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2011

Kompatibilita AMD: AM5, AM4

Barva: černá

Hmotnost: 1,23 kg