

HP GAN 65W



Cena celkem:	712 Kč (bez DPH: 588 Kč)
Běžná cena:	783 Kč
Ušetříte:	71 Kč
Kód zboží:	PRIHP1098
Part No.:	C90CKUT#ABB
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HP 65W GaN Wall Charger (C90CKUT)

Kompaktní síťová nabíječka s moderní GaN technologií pro efektivní nabíjení USB-C zařízení.

Představujeme univerzální nabíječku s výkonem **65 W**, která využívá pokročilou **GaN (galium nitrid) technologii** pro vysokou účinnost a kompaktní rozměry. Díky podpoře standardu **USB Power Delivery 3.0** nabízí inteligentní adaptivní nabíjení s výstupními napětími **5 V, 9 V, 15 V a 20 V**, které automaticky přizpůsobuje aktuálním potřebám připojeného zařízení.

Nabíječka je o **35 % menší a 15 % lehčí** než předchozí generace klasických adaptérů, což ji činí ideálním společníkem na cesty. V balení naleznete **2m USB-C kabel**, který poskytuje dostatečnou flexibilitu pro pohodlné nabíjení z pracovního stolu i z pohovky. Odnímatelná zástrčka umožňuje snadnou výměnu za lokální variantu a kompaktní uložení do tašky nebo kapsy.

- GaN technologie s maximálním výkonem 65 W pro rychlé nabíjení notebooků, tabletů a telefonů
- Podpora USB Power Delivery 3.0 s adaptivním nabíjením a výstupními napětími 5 V, 9 V, 15 V, 20 V
- Kompaktní rozměry 65 × 32 × 32 mm a hmotnost pouhých 115 g pro snadnou přenosnost
- Integrovaná hardwarová ochrana proti přepětí, přetížení, zkratu a přehřátí
- Odnímatelná zástrčka pro lokální kompatibilitu a pohodlné cestování
- V balení 2m USB-C kabel s nízkým obsahem halogenů
- Široký rozsah vstupního napětí 90–264 V AC a frekvence 47–63 Hz

Univerzální kompatibilita

Nabíječka je kompatibilní s většinou USB-C zařízení včetně notebooků, tabletů a chytrých telefonů. Díky podpoře standardu USB Power Delivery zajišťuje bezpečné a efektivní nabíjení napříč různými výrobci.

Ekologické zpracování

Obal je vyroben z **FSC certifikovaných materiálů** a samotná nabíječka obsahuje **90 % recyklovaného plastu** z post-spotřebitelských zdrojů. Produkt splňuje přísné ekologické standardy a certifikace včetně Energy Star.

Obsah balení

AC napájecí adaptér, USB-C kabel (2 m), produktová dokumentace, stručný návod k použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní výkon: 65 W

Výstupní napětí: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V

Vstupní napětí: 90–264 V AC

Vstupní frekvence: 47-63 Hz

Vstupní proud: max. 1,6 A při 90 V AC

Délka kabelu: 2 m

Provozní teplota: 0 až +35 °C

Provozní vlhkost: 20 až 95 % RH

Rozměry: 65 × 32 × 32 mm

Hmotnost: 115 g

Certifikace: CE, FCC Class B, UL62368-1, EN62368-1, PSE, UKCA